

WM650 SERİ ÜSTTEN KAPAKLI ENDÜSTRİYEL PARÇA YIKAMA MAKİNESİ

CE



KOMPAKT
TASARIM



DETAYLI
TEMİZLİK



MİNİMUM
TÜKETİM



TEKNİK
SERVİS



WM SERİ

7

	WM650	WM650-L
Sepet Çapı (mm)	550	550
Yükleme Yüksekliği (mm)	250	350
Yükleme Kapasitesi (kg)	150	150
Tank Kapasitesi (lt)	60	60
Pompa Basıncı (bar)	2,5	2,5
Pompa Kapasitesi (lt / dk)	200 - 220	200 - 220
Pompa Sayısı ve Gücü	1 adet x 3,0 Hp	1 adet x 3,0 Hp
Isıtıcı (kW)	1 adet x 4,5	1 adet x 4,5
Elektrik (V / Faz / Hz)	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60
Elektrik Kontrol	24 DC	24 DC
Zamanlayıcı (dk)	0 - 90	0 - 90
Çalışma Sıcaklığı	0 - 80°C	0 - 80°C
Döner Sepet	s	s
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme	s	s
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o
Ambalaj Boyutu ve Ağırlığı (mm - kg)	900 x 1000 x 1150 - 180 kg	900 x 1000 x 1250 - 200 kg

s standart o opsiyonel uz uygulanamaz

GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz Çelik Gövde
- Paslanmaz Çelik Sepet, Boru, Nozul, Fittings
- Temizlik süresi zaman ayarı
- Minimum su, deterjan ve elektrik tüketimi
- Özel alışım incoly rezistans
- Avrupa Menşeli Elektrik ve Teknik Bileşenleri
- Yüksek performanslı ve güvenilir Avrupa menşeli pompalar

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Döner sepet üstüne yerleştirilen ürünler, kapalı bir kabin içerisinde, yüksek basınçlı deterjanlı su ile yıkanır.

Yıkama süresince sıcak su, makine içerisinde yerleştirilmiş boruların üzerinde bulunan püskürtücü memeler yardımı ile parçalar üzerine püskürtülür. Makine, su, deterjan, elektrik ve zamandan tasarruf etmek üzere tasarlanmıştır. Suyun devir-daim içinde olması ve yerleştirilmiş filtreler su ve deterjan ihtiyacını en aza indirir.

